

Sale Operacyjne	Homogeniczna podłogowa antyelektrostatyczna, łatwozmywalna, ciepła, klejona do podłoga, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	(jednorodna) Wykładzina wykładzina, odporna na średni streszczać i łączenia dezyngfekujące, widocznych spoin zapewniające utrzymanie czystości.	Sufit z płyt kartonowo-gipsowej na ruszcie systemowym malowany farba bakteriobójcza, poza suffitem laminarnym	Sufitka aluminiowa sygnowana do pomieszczeń służby zdrowia do pomieszczeń o podwyższonej odporności na bakteriobójcze,	Ślusarka aluminiowa sygnowana do pomieszczeń służby zdrowia do pomieszczeń o podwyższonej odporności na bakteriobójcze,	Umywalki chirurgiczne bateriami bezdotykowymi
Pomieszczenia przygotowania lekarzy	Homogeniczna podłogowa łatwozmywalna, klejona do podłoga, na ściany, na wysokość min 0,10m	(jednorodna) Wykładzina wykładzina, odporna na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące. Przy urządzeniach sanitarnych okładzina ścienna do wys. min. 160cm. (wg proj. wewnętrz)	Sufit podwieszany modułowy, systemowy, higieniczny lub z płyt kartonowo-gipsowej na ruszcie systemowym malowany 2x farba bakteriobójcza.	Stolarka pomieszczeń o podwyższonej odporności na bakteriobójcze	Stolarka pomieszczeń o podwyższonej odporności na bakteriobójcze	Umywalki chirurgiczne bateriami bezdotykowymi
Komunikacja czysta BO, strefa przygotowania pacjenta	Homogeniczna łatwozmywalna, ciepła, klejona do podłoga, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	(jednorodna) Wykładzina wykładzina, klejona do średni streszczać i łączenia, na ściany, na wysokości min 0,10m	Sufit podwieszany modułowy, systemowy, higieniczny lub z płyt kartonowo-gipsowej na ruszcie systemowym malowany 2x farba bakteriobójcza, na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące.	Stolarka pomieszczeń o podwyższonej odporności na bakteriobójcze	Stolarka pomieszczeń o podwyższonej odporności na bakteriobójcze	Parapety zg. z projektem wnętrza
Sluza pacjenta, śluzy umywalkowo-fartuchowe	Homogeniczna podłogowa podłoga, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	(jednorodna) Wykładzina wykładzina, klejona do średni streszczać i łączenia, na ściany, na wysokości min 0,10m	Sufit podwieszany modułowy, systemowy, higieniczny szczelny na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące.	Stolarka pomieszczeń o podwyższonej odporności na bakteriobójcze	Stolarka pomieszczeń o podwyższonej odporności na bakteriobójcze	-

		okładzina min. 160cm	ścienna	do	wys.		
Zaplecze socjalne personelu	Homogeniczna podłogowa wykładzina klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	Farba akrylowa (jednorodna) umieszczająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Przy urządzeniach okładzina ścienna min. 160cm	zmywalna, do dezynfekcji sanitarnych do wys.	Płyta kartonowo-gipsowa ruszcie systemowym, gruntowany i malowany farbą akrylową, wysoce zmywalna lub modułowy z płyt systemowych	na drzwi laminowane, do obiektów służby zdrowia.	drzwi wewnętrzne laminowane, do obiektów służby zdrowia.	Parapety zg. z projektem wnętrz
Pomieszczenia techniczne i elektryczne, pom. UPS	Wykładzina klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m,	2x Farba lateksowa lub akrylowa .		Sufit podwieszany modułowy	drzwi laminowane, lub stalowe o powyższonej izolacji akustycznej i wskazanej odpornościogniowej	drzwi wewnętrzne laminowane, lub stalowe o powyższonej izolacji akustycznej i wskazanej odpornościogniowej	-
POMIESZCZENIA MEDYCZNE							
Gabinety lekarskie, pielęgniarskie	Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina zmywalna, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m,	winyłowa 2 x Farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Przy urządzeniach okładzina ścienna min.160cm		Sufit podwieszany modułowy z płyt systemowych	drzwi laminowane, do obiektów służby zdrowia o powyższonej izolacji akustycznej.	drzwi wewnętrzne laminowane, do obiektów służby zdrowia o powyższonej izolacji akustycznej.	Parapety zg. z projektem wnętrz
Gabinety zabiegowe	Wykładzina klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m,	2 x Farba bakteriobójcza sygnowana do obiektów służby zdrowia, odporna na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące. Przy urządzeniach okładzina ścienna do wys. min.160cm (wg proj. wewnętrz)		Sufit podwieszany modułowy, higieniczny lub z płytą kartonowo-gipsową na ruszcie systemowym malowany 2x farbą bakteriobójczą.	drzwi laminowane, higieniczny lub z płytą kartonowo-gipsową na ruszcie systemowym malowany 2x farbą bakteriobójczą.	drzwi wewnętrzne laminowane, do obiektów służby zdrowia o powyższonej izolacji akustycznej.	Parapety zg. z projektem wnętrz
Sala wybudzeń	Homogeniczna podłogowa wykładzina klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	(jednorodna) klejona do do obiektów służby zdrowia, odporna na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące. Przy urządzeniach okładzina ścienna do wys. min.160cm. (wg proj. wewnętrz)		Sufit podwieszany modułowy, higieniczny szczelny systemowy, odporna na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące.	drzwi laminowane, higieniczny szczelny systemowy, odporna na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące.	drzwi laminowane, do obiektów służby zdrowia o powyższonej izolacji akustycznej, przesuwne	Parapety zg. z projektem wnętrz
Sala wzmożonego nadzoru, izolaka na Oddziale Intensywnej Terapii	Homogeniczna podłogowa wykładzina, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	(jednorodna) klejona do do obiektów służby zdrowia, odporna na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące. Przy urządzeniach okładzina ścienna do wys. min.160cm. (wg proj. wewnętrz)		Sufit podwieszany modułowy, higieniczny szczelny systemowy, odporna na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące.	drzwi laminowane, higieniczny szczelny systemowy, odporna na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące.	drzwi laminowane, do obiektów służby zdrowia o powyższonej izolacji akustycznej,	Parapety zg. z projektem wnętrz

4.2.3 TABELA WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ

Nazwa pomieszczenia	Podloga	Ściana	Sufit	Stolarka drzwiowa, odboje i pochwyty	Pozostale
POMIESZCZENIA TECHNICZNE I POMOCNICZE					
WC, łazienki,	Homogeniczna podłogowa wykładzina antypoślizgowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	Plytki ceramiczne półmatowe fuga winylowa bioodporne, narożniki na stykach wykorzystane bezszczelinowo lub wykładzina ścenna wodoodporna lateksową lub akrylową zmywalną,	Kartonowo-gipsowa wodoodporna na ruszcie systemowym, malowany 2x farbą lateksową lub akrylową zmywalną,	WC dla niepełnosprawnych ułatwiające korzystanie z drzwi laminowane, do obiektów usług zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej,	Parapety zg. z projektem wnętrz
Pomieszczenia porządkowe, gospodarcze	Homogeniczna podłogowa wykładzina antypoślizgowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	Plytki ceramiczne półmatowe, fuga winylowa bioodporne, narożniki na stykach wykorzystane bezszczelinowo lub wykładzina ścenna	Plytka ruszcie systemowym, gruntowany i malowany farbą akrylową, zmywalną	drzwiewnętrzne laminowane, do obiektów służby zdrowia	-
Komunikacja	Gres antypoślizgowy, klejony do podłoża, z cokołem na ściany na wysokość min 0,10m lub wykładzina homogeniczna antypoślizgowa sygnowana do pomieszczeń o natężeniu ruchu	Farba lateksowa, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, umieszczona na ściany, na wysokość min 0,10m	Sufit podwieszany modułowy z płyt systemowych	drzwiewnętrzne laminowane lub aluminiowe o odpowiednich parametrach (ślusarka p.poż.)	Parapety zg. z projektem wnętrz
Szatnie personelu	Homogeniczna podłogowa wykładzina klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	Farba akrylowa, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni	Plytka ruszcie systemowym, gruntowany i malowany farbą akrylową, zmywalną lub modułowy z płyt systemowych	drzwiewnętrzne laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej	-
Magazyny bieżizny brudnej i czystej, magazyn sprzętu, magazyn wózków	Homogeniczna wykładzina klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	Farba akrylowa, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Przy urządzeniach okładzina sanitarnej do wys. min.160cm	Plytka kartonowo-gipsowa A 10 na ruszcie systemowym, gruntowana i malowana farbą akrylową, zmywalną	drzwiewnętrzne laminowane, do obiektów służby zdrowia	Parapety zg. z projektem wnętrz
Pomieszczenia dekontaminacji i wstępnego mycia narzędzi chirurgicznych	Homogeniczna wykładzina klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m	2 x Farba bakteriobójcza sygnowana winylowa, do obiektów służby zdrowia, odporna na bakterie i grzyby oraz odporna na środki czyszczące i dezynfekujące. Przy urządzeniach sanitarnych	Sufit podwieszany z płytą GK malowany 2x farbą lateksową lub akrylową zmywalną, do obiektów służby zdrowia, odporności na bakteriobójcze środki	drzwiewnętrzne laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej	-

Główne założenia dla realizacji zadania inwestycyjnego – rozbudowa Biuku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Makowie Mazowieckim