




WYKAZ SZACHTÓW I SZACHTÓW P.POŻ.

PRZECI-ZŁOŻENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ PODŁOŻE WYKONANE WYKONANIE OTWORÓW ORAZ LICO LICOŚĆ PRZECI-ZŁOŻENIA ZESTAWIENIE NA BUDOWIE

LP	1	2		
OZNACZENIE	Ds1	Ds2		
OKREŚLENIE ODPORNOŚCI	EI60	-		
SCHEMAT				
WYMAGSY W ŚWIETLE MURU /cm/	SZER	60		
	WYS.	195		
	SZER	50		
	WYS.	190		
WYMAGSY GŁÓWNEGO SKRZYDŁA W ŚWIETLE PRZEJŚCIA /cm/	L	P	L	P
	1	0	0	0
	1	0	1	2
	1	0	2	1
KIERUNEK OTWIERANIA	3	0	3	3
	6			
RAZEM SZTUK	3			
UWAGI	1) drzwi wyposażone w kratkę (transfery) poz. 104/105 - izolacyjność akustyczna wg obowiązujących normy - drzwi wykonuje w kolorze i kształcie zmiark. typu master key - drzwi - skrzydło i ościeżnice słowne malowane proszkiem - 110cm cokoł			

UWAGI:

1. Dokumentacja architektoniczna przedstawia przykładowe rozwiązania materiałów. Dopuszcza się wprowadzenie materiałów równoważnych po uzyskaniu akceptacji projektanta.
2. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecydował się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, należy przedstawić nadzorowi autorskiemu.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi, w szczególności z projektami technicznymi.
4. Zakres wykonania i obowiązki przy robótach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych).
5. Wytyczenie obiektu w terenie skoordynować z wytyczeniem uzbrojenia podziemnego.
6. Wymagana klasa odporności ogniowej przegród poziomych i pionowych – zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektonicznych i opisem p.p.o.
7. Współczynnik przenikania ciepła przegród poziomych i pionowych – zgodnie z opisem oraz obowiązującymi przepisami.
8. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, biegnącą koordynacją międzybranżową.
9. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako osobne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej, stosując rozwiązania systemowe zaoprobowane przez projektanta.
10. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku niezgodności –powiadomić projektanta.
11. Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane na rysunkach. W przypadku niezgodności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z projektantem lub inspektorem nadzoru.
12. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, Świadczenia, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych; przepisy techniczne i wykonawcze kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.



Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakiegokolwiek innego celów bez wzajemniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

																																																																																														
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--